

# Informationsblad

Delegerad förordning (EU) nr 1254/2014

Leverantörens namn eller varumärke	<b>Systemair</b>
Modellbeteckning	<b>SAVE VTC 300 R 488840</b>
Specifik energianvändning (kall zon)	<b>79,5 kWh/(m<sup>2</sup> × a)</b>
Specifik energianvändningsklass (genomsnittlig zon)	<b>A</b>
Specifik energianvändning (genomsnittlig zon)	<b>36,6 kWh/(m<sup>2</sup> × a)</b>
Specifik energianvändning (varm zon)	<b>11,9 kWh/(m<sup>2</sup> × a)</b>
Typ	<b>Dubbelriktad ventilationsenhet (BVU)</b>
Typ av drivenhet	<b>Steglös varvtalsregulator</b>
Typ av värmeåtervinningssystem	<b>Rekuperativt</b>
Termisk verkningsgrad för värmeåtervinningssystem	<b>85,0 %</b>
Maximalt luftflöde	<b>381 m<sup>3</sup>/tim</b>
Tillförd effekt för fläktens drivenhet	<b>174,0 W</b>
Ljudeffektnivå	<b>40 dB</b>
Referensflöde	<b>0,074 m<sup>3</sup>/s</b>
Referenstryckskillnad	<b>50 Pa</b>
Specificerad tillförd effekt	<b>0,35 W/(m<sup>3</sup>/tim)</b>
Styrfaktor	<b>0,85</b>
Styrtyp	<b>Central behovsstyrning – 0,85</b>
Maximalt inre läckage	<b>1,0 %</b>
Maximalt höljesläckage	<b>2,0 %</b>
Placering av visuell filtervarning	<b>Control panel</b>
Beskrivning av visuell filtervarning	<b>Filter warning in control panel</b>
Webbadress för anvisningar för isärtagning och montering	<b><a href="https://shop.systemair.com/en/save--vtc--300--l/p403465">https://shop.systemair.com/en/save--vtc--300--l/p403465</a></b>
Årlig elförbrukning	<b>362,0 kWh el/år (annum)</b>
Årlig uppvärmningsbesparing vid kallt klimat	<b>8 792,0 kWh primärenergi/år (annum)</b>
Årlig uppvärmningsbesparing vid genomsnittligt klimat	<b>4 494,0 kWh primärenergi/år (annum)</b>
Årlig uppvärmningsbesparing vid varmt klimat	<b>2 032,0 kWh primärenergi/år (annum)</b>