

# Informationsblad

Delegerad förordning (EU) nr 1254/2014

Leverantörens namn eller varumärke	<b>flexit</b>
Modellbeteckning	<b>Nordic CL2 REL art.nr.800211 CTRL 0.65</b>
Specifik energianvändning (kall zon)	<b>-80,6 kWh/(m<sup>2</sup> × a)</b>
Specifik energianvändningsklass (genomsnittlig zon)	<b>A</b>
Specifik energianvändning (genomsnittlig zon)	<b>-38,3 kWh/(m<sup>2</sup> × a)</b>
Specifik energianvändning (varm zon)	<b>-14,0 kWh/(m<sup>2</sup> × a)</b>
Typ	<b>Dubbelriktad ventilationsenhet (BVU)</b>
Typ av drivenhet	<b>Steglös varvtalsregulator</b>
Typ av värmeåtervinningssystem	<b>Regenerativt</b>
Termisk verkningsgrad för värmeåtervinningssystem	<b>77,0 %</b>
Maximalt luftflöde	<b>281 m<sup>3</sup>/tim</b>
Tillförd effekt för fläktens drivenhet	<b>177,0 W</b>
Ljudeffektnivå	<b>45 dB</b>
Referensflöde	<b>0,055 m<sup>3</sup>/s</b>
Referenstryckskillnad	<b>50 Pa</b>
Specificerad tillförd effekt	<b>0,45 W/(m<sup>3</sup>/tim)</b>
Styrfaktor	<b>0,65</b>
Styrtyp	<b>Lokal behovsstyrning – 0,65</b>
Maximalt inre läckage	<b>- %</b>
Maximalt höljesläckage	<b>- %</b>
Återföring	<b>5,0 %</b>
Placering av visuell filtervarning	<b>display</b>
Beskrivning av visuell filtervarning	<b>display</b>
Webbadress för anvisningar för isärtagning och montering	<b><a href="https://www.flexit.no/globalassets/catalog/documents/23088_115338">https://www.flexit.no/globalassets/catalog/documents/23088_115338</a></b>
Årlig elförbrukning	<b>239,0 kWh el/år (annum)</b>
Årlig uppvärmningsbesparing vid kallt klimat	<b>8 655,0 kWh primärenergi/år (annum)</b>
Årlig uppvärmningsbesparing vid genomsnittligt klimat	<b>4 424,0 kWh primärenergi/år (annum)</b>
Årlig uppvärmningsbesparing vid varmt klimat	<b>2 001,0 kWh primärenergi/år (annum)</b>